

Nuovo - New RS 3000 / RS 3500

Nuovo Brevetto - New Patent



RS 3000



Nuovo RS 3000

Il Nuovo riattivatore di collanti mod. RS 3000 è una macchina decisamente innovativa studiata e progettata nei minimi dettagli per facilitare al massimo la riattivazione dei collanti a base acqua e solvente.

RS 3000

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

PRODUZIONE ORARIA	HOURLY PRODUCTION	APPROX. 150 PAIA / PAIRS
POTENZA	POWER	8 KW
VOLTAGGIO STANDARD	STANDARD VOLTAGE	400 V / 50 Hz
CONSUMO ARIA	AIR CONSUMPTION	APPROX. 4 LT/MIN.
DIMENSIONI	DIMENSIONS	CM 80 + 50 x 130 H
PESO NETTO	NET WEIGHT	80 KG



New RS 3000

The new glue reactivator mod. RS 3000 is an innovative machine studied and designed in the smallest details to facilitate as much as possible the reactivation of water- and solvent-based adhesives.

RS 3500

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

PRODUZIONE ORARIA	HOURLY PRODUCTION	APPROX. 150 PAIA / PAIRS
POTENZA	POWER	16 KW
VOLTAGGIO STANDARD	STANDARD VOLTAGE	400 V / 50 Hz
CONSUMO ARIA	AIR CONSUMPTION	APPROX. 8 LT/MIN.
DIMENSIONI	DIMENSIONS	CM 80 + 100 x 130 H
PESO NETTO	NET WEIGHT	150 KG

La IROCOL srl si riserva di modificare i propri modelli per migliorare la qualità, la funzionalità e l'estetica a proprio insindacabile giudizio.

Nuovo - New RS 3000 / RS 3500

Nuovo Brevetto - New Patent



RS 3500



Caratteristiche Principali:

Controllo e facilità d'uso

- Touch screen intuitivo con software semplice e multilingua (oltre 20 lingue disponibili su richiesta).
- Impostazioni indipendenti per suola e tomaia: temperature regolabili separatamente in base ai materiali o alle esigenze.
- Possibilità di modalità "flash" a tempo (secondi) o a temperatura controllata.

Precisione e flessibilità

- Sensori laser multipli per il controllo accurato della temperatura su suola e tomaia.
- Riattivazione selettiva del collante su punta e tacco: ogni zona può essere gestita in modo indipendente.
- Adatta anche per stivali alti, grazie al vano profondo che evita danni al gambale.

Efficienza energetica

- Consumo ridotto: il sistema riscalda solo quando necessario.
- Nessun consumo in stand-by o senza presenza di calzature.

Modalità operative

- Automatica: le parti escono automaticamente al raggiungimento della temperatura o del tempo impostato.
- Manuale: l'operatore decide l'uscita tramite pulsante o pedale (opzionale), evitando tempi morti.

Mantenimento della temperatura

- Mantiene suola e tomaia alla temperatura ideale fino al consenso dell'operatore.
- Consumo energetico minimo anche in fase di mantenimento.

Design compatto

- Larghezza totale di soli 50 cm, ideale per spazi ridotti.



Main Features:

Control and ease of use

- Intuitive touch screen with simple, multilingual software (over 20 languages available on request).
- Independent settings for sole and upper: temperatures can be adjusted separately according to materials.
- Option for "flash" time mode (seconds) or controlled temperature mode.

Precision and flexibility

- Multiple laser sensors ensure accurate temperature control on sole and upper.
- Selective glue reactivation on toe, heel and sides: each area can be managed independently.
- Suitable for long boots, thanks to the deep cavity that prevents damage to the shaft.

Energy efficiency

- Reduced power consumption: the system heats only when necessary.
- No energy use in stand-by or when no shoes are present.

Operating modes

- Automatic: soles and uppers come out automatically when the required temperature or time is reached.
- Manual: the operator releases the parts via button or pedal (optional), avoiding idle time.

Temperature maintenance

- Keeps sole and upper at the ideal temperature until the operator authorizes release.
- Minimal energy use even in temperature-hold mode.

Compact design

- Total width of only 50 cm, ideal for limited spaces.

