

CELLETTA TERMOSTATICA

Nuovo - New

CT600



CT 600 Impianto utilissimo per la conservazione e rigenerazione dei collanti durante la stagione fredda. I collanti, è noto, con le basse temperature invernali subiscono consistenti alterazioni della viscosità (liquidità), con conseguenti pericoli connessi alla loro ottimale applicazione e resa. Poiché generalmente alla produzione la viscosità ottimale viene rilevata a + 20°C, sarebbe buona norma riportare il collante a detta temperatura prima dell'applicazione sulla scarpa.



CT 600 This plant is very useful for adhesive preservation and regeneration during the cold season. As everybody knows, with the cold winter temperatures the adhesives suffer important viscosity (liquidity) alteration, with consequent dangers relative to their application and efficiency. Since the optimal viscosity is reached at + 20°C, it would be good custom take the adhesive to the above mentioned temperature before its application on the shoe.

CT600

DATITECNICI - TECHNICAL FEATURES

DATI TECNICI		CT 600
Potenza	Power	1 Kw
Voltaggio	Voltage	220V 50Hz
Dimensioni	Dimensions	100x66x108H
Peso netto	Net Weight	150 Kg
Origine	Origin	Made in Italy

La IROCOL srl si riserva di modificare i propri modelli per migliorare la qualità, la funzionalità e l'estetica a proprio insindacabile giudizio.

IROCOL®

Produced and distributed:

Via Fratte n. 6974 - Cap. 63811 - S. Elpidio a Mare (FM) - Tel.: +39 0734 99 04 45
 www.ironfoxitalia.com E-mail: info@irocol.it